

Адгезив П - 400

Техническое описание 2.3

Материал: Растворимый клей на каучуковой основе SBS.

Применение: Адгезив предназначен для приклеивания мембраны и полос мембраны по периметру крыши и вокруг каждого выступа, а также для крыш с уклоном (менее 20%) (на различные виды опор, такие как бетон, кирпичная кладка, дерево, старый герметик и др.)

Способ применения: Два элемента склеиваются между собой холодным способом, при помощи кисточки или стального ролика. После того как раствор станет вязким (10 – 30 минут в зависимости от температуры), мембрана раскатывается по периметру и интенсивно клеится по всей поверхности. Соединение происходит мгновенно.

Характеристики:

- цвет : коричневый
- плотность : 0.8 +/- 0.02
- температура возгорания : 721°C
- сухой экстракт : 22 %
- вязкость по Брукфельду (20°C) : 20 P +/- 3
- средний расход : 400 гр. /кв.м
- упаковка : ведра 4 кг и 9 кг
- условия хранения : сухое, хорошо вентилируемое место, вдали от огня. Срок хранения 6 месяцев после выпуска (дата указана на каждом ведре).

Меры безопасности: легко воспламеняемый
S 7/9 хранить в хорошо закрытой ёмкости, в прохладном, хорошо вентилируемом месте.

S 16 Избегать любого контакта с огнём

S 23 Не вдыхать пары

S 29 Не бросать остатки клея с крыши

S 33 Избегать скопление электростатических зарядов