

# Бетон Пласт Гидрофоб

**(BetonPlast Gidrofob)**

Пластификатор бетона. Гидрофобизатор бетона.



## ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Бетон Пласт Гидрофоб это объемно гидрофобизирующая добавка в бетон и раствор с пластифицирующим эффектом.

### Преимущества:

- Увеличивает водонепроницаемость бетона.
- Обеспечивает пластичность раствора без добавления избыточного количества воды, что ведет к увеличению конечной прочности.
- Не содержит хлоридов и других коррозионных веществ.
- Совместимость со всеми типами портландцемента.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Бетон Пласт Гидрофоб** применяется для приготовления незащищенного высокопрочного бетона.
- **Бетон Пласт Гидрофоб** подходит для любого типа строительных конструкций (в том числе несущих), постоянно или периодически контактирующих с водой. Строительство подвалов, фундаментов, очистных сооружений, резервуаров для воды, туннелей, каналов (в т.ч. канализационных), бассейнов и т.д.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Бетон Пласт Гидрофоб** добавляют:

- В воду для смешивания во время приготовления бетона или растворной смеси.
- В бетон непосредственно на объекте перед его укладкой. В этом случае для равномерного распределения **Бетон Пласт Гидрофоб** в бетоне необходимо дополнительно перемешать смесь в миксере в течение 4-5 минут.

При покупке **Бетон Пласт Гидрофоб** спрашивайте подробную инструкцию по применению добавки.

## РАСХОД

0,2-0,5 кг на 100 кг цемента.

## УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

18 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре выше +5°C.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений.

Не допускается транспортировка при температуре ниже +5°C.

## ЭТО ВАЖНО!

Превышение дозировки может вызвать замедление схватывания без снижения конечной прочности бетона.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Избегайте попадания материала на кожу и в глаза.
- При работе с **Бетон Пласт Гидрофоб** используйте резиновые перчатки и защитные очки.
- Если материал попал на кожу, смойте его теплой мыльной водой.
- При попадании **Бетон Пласт Гидрофоб** в глаза, промойте их чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.



**ООО «СамХими»**

**Профессиональная строительная химия**

**443099, г. Самара, ул. Водников, 60 оф. 708.**

**Тел. +7 84635 34-9-34**

**[www.samchemi.ru](http://www.samchemi.ru)**

**В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.**

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

**Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.**