

Технический бюллетень

ISO-PRIMER

(ИЗО-ПРАЙМЕР)



Грунтовка под ISOFLEX

Описание

ISO-PRIMER - полимерная эмульсия. Укрепляет рыхлые основания. Обеспечивает надежное сцепление жидкой бесшовной мембраны - эластомер ISOFLEX с основанием. Препятствует быстрому отводу воды из свежеложенных обмазочных покрытий в пористые хорошо впитывающие основания. Материал проникает в поры, заполняет их, образуя в поверхностном слое штукатурки или стяжки прочный полимерно-минеральный каркас для дальнейшего нанесения ISOFLEX.

Применение

ISO-PRIMER готовый к применению продукт. Обеспечивает отличное сцепление ISOFLEX с бетоном, кирпичом, штукатурку, гипсовые листы, ДВП и т.д.

Технические характеристики

Вид:	эмульсия
Цвет:	белый
Плотность:	1,01 кг/л

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим без жирных пятен, пыли и рыхлых мест.

2. Нанесение

ISO-PRIMER тщательно перемешивается и равномерно наносится в один слой на поверхность кистью, валиком или пульверизатором.

Расход

200-300 грамм на 1 м² в зависимости от впитывающей способности основания.

Упаковка

Пластиковые контейнеры по 1 кг, 5 кг, 20 кг и бочки по 150 кг.

Хранение

Срок хранения - минимум 12 месяцев в нераскрытой упаковке при температуре выше 0°C.

Важные пометки

Рабочая температура от +5°C.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

В данную брошюру включены технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к его использованию и условиям работ. Новое издание данной технической брошюры аннулирует ее предыдущий выпуск.

